

# Xerox® WorkCentre™ 6400
## Imprimante multifonction couleur



**WorkCentre 6400S**
*Imprimante multifonction complète avec capacités d'impression/de copie/de numérisation recto-verso automatiques*



**WorkCentre 6400X**
*Toutes les fonctions du modèle 6400S avec en plus des capacités de télécopie*



**WorkCentre 6400XF**
*Deux magasins d'alimentation supplémentaires, finition et support*

| | WorkCentre 6400S | WorkCentre 6400X | WorkCentre 6400XF |
|---|---|---|---|
| **Vitesse de sortie** | | | |
| **Noir et blanc** | Jusqu'à 35 ppm au format A4<br>Jusqu'à 30 ppm au format 216 x 356 mm | | |
| **Couleur** | Jusqu'à 30 ppm au format A4<br>Jusqu'à 26 ppm au format 216 x 356 mm | | |
| **Gestion du papier – Entrée** | | | |
| **Chargeur automatique de documents recto-verso** | | | |
| **Capacité[1]** | 50 feuilles | | |
| **Formats** | Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm | | |
| **Grammages** | De 50 à 105 g/m² | | |
| **Magasin multifonction 1** | | | |
| **Capacité[1]** | 100 feuilles | | |
| **Formats** | Formats personnalisés : de 97 x 147 mm à 216 x 356 mm | | |
| **Grammages** | De 60 à 210 g/m² | | |

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

| | |
|---|---|
| **Types de supports** | Papier ordinaire<br>Papier de qualité supérieure<br>En-têtes<br>Enveloppes<br>Etiquettes<br>Transparents<br>Carte postale<br>Recyclé<br>Perforation<br>Préimprimé<br>Fort grammage (de 91 à 150 g/m²)<br>Grammage extra-fort (de 151 à 210 g/m²)<br>Glacé (de 100 à 128 g/m²)<br>Glacé à fort grammage (de 129 à 210 g/m²) |
| **Magasin 2 (standard)** | |
| **Capacité[1]** | 500 feuilles |
| **Formats** | A4 |
| **Grammages** | De 60 à 90 g/m² |
| **Types de supports** | Papier ordinaire<br>Papier de qualité supérieure<br>En-têtes<br>Recyclé<br>Perforation<br>Préimprimé<br>Archive |
| **Magasins 3 et 4 (en standard sur 6400XF)** | |
| **Capacité[1]** | 500 feuilles chacun |
| **Formats** | A4, B5 |
| **Grammages** | De 60 à 90 g/m² |
| **Types de supports** | Papier ordinaire<br>Papier de qualité supérieure<br>En-têtes<br>Recyclé<br>Perforation<br>Préimprimé<br>Archive |
| **Gestion du papier – Sortie** | |
| **Sortie standard** | 500 feuilles ; recto-verso automatique |
| **Finition (en standard sur 6400XF)** | Agrafage : 30 feuilles |
| **Impression** | |
| **Temps de sortie de première page** | 16 secondes seulement |
| **Résolution d'impression** | Jusqu'à 2400 x 600 ppp |
| **Mémoire (std/max)** | 1 Go |

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

| | |
|---|---|
| **Processeur** | 800 MHz |
| **Disque dur** | 80 Go |
| **Langages** | Adobe® PostScript® 3™<br>PCL® 5c<br>PCL® 6<br>PDF 1.6<br>TIFF<br>JPEG |
| **Connectivité** | USB 2.0 (impression uniquement) ; Ethernet 10/100/1000 Base-TX<br>IPv4 et IPv6 |
| **Fonctions d'impression** | Recto-verso automatique<br>Format de page personnalisé<br>N-Up<br>Page de garde<br>Encarts, couvertures<br>Création de fascicules<br>Image miroir<br>Assemblage<br>Filigranes<br>Mise à l'échelle<br>Impression différée<br>Jeu d'échantillon<br>Impression sécurisée<br>Impression différée<br>Travail d'impression enregistré |
| **Pilotes d'impression** | Microsoft® Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista<br>Mac OS® X version 10.3 et ultérieures<br>Linux® Turbolinux® 10 Desktop<br>SUSE™<br>Red Hat®<br>Xerox® Global Print Driver®<br>Xerox® Mobile Express Driver® |
| **Polices** | 141 polices PostScript®<br>81 polices PCL® |
| **Copie** | |
| **Scanner de documents** | Chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles |
| **Faces (entrée:sortie)** | 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1 |
| **Quantité** | 1 à 999 |
| **Résolution** | 600 x 600 ppp |
| **Accès simultané** | Numérisation et impression simultanées |
| **Temps de sortie de première copie** | 18 secondes seulement |

| | |
|---|---|
| **Fonctions de copie** | Recto-verso automatique<br>Assemblage<br>Réduction/agrandissement de 25 à 400 %<br>Eclaircissement/assombrissement<br>Création de fascicules<br>Couvertures<br>Encarts<br>Annotations<br>Identification Bates<br>Interfoliages transparents<br>Assemblage multiple<br>Assemblage<br>Copie d'échantillon<br>Enregistrement des paramètres de copie |
| **Télécopie (disponible sur 6400X et 6400XF)** | |
| **Télécopieur intégré[2], télécopieur de réseau local, télécopieur Internet, prise en charge du télécopieur de serveur réseau** | |
| **Vitesse de télécopie** | 33,6 Kbits/s |
| **Mémoire** | Utilisation de la mémoire du périphérique |
| **Résolution** | Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine) |
| **Compression** | MH, MR, MMR |
| **Fonctions de télécopie** | Filtre anti-télécopies poubelles<br>Boîtes aux lettres et interrogation<br>Télécopie sécurisée<br>Envoi différé<br>Numéros abrégés (jusqu'à 200)<br>Composition par groupes |
| **Numérisation** | |
| **Capacité** | Numérisation noir et blanc et couleur |
| **Accès simultané** | Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie |
| **Vitesse de numérisation** | Noir et blanc : numérisation jusqu'à 35 ipm (A4)<br>Couleur : numérisation jusqu'à 30 ipm (A4) |
| **Résolution** | 600 x 600 ppp<br>400 x 400 ppp<br>300 x 300 ppp<br>200 x 200 ppp<br>150 x 150 ppp<br>100 x 100 ppp<br>72 x 72 ppp |
| **Zone de numérisation maximale** | 216 x 356 mm |
| **Protocoles de réseau** | FTP<br>HTTP<br>HTTPS<br>SMB |

[2] Ligne téléphonique analogique requise.

| | |
|---|---|
| **Formats de fichiers** | PDF<br>PDF interrogeable<br>TIFF<br>TIFF multipage<br>JPEG |
| **Destinations de numérisation prises en charge** | Numérisation vers boîte aux lettres<br>Numérisation vers courrier électronique<br>Numérisation vers fichier<br>Numérisation vers domicile |
| **Solutions de numérisation** | |
| **Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 poste)** | Offre pour ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents.<br>• ScanSoft PaperPort : logiciel de visualisation d'images et de gestion des fichiers.<br>• ScanSoft OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier.<br>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail |
| **Comptabilisation** | |
| **Contrôle de comptabilisation** | |
| | Comptabilisation standard Xerox®<br>Activation de la comptabilisation réseau<br>Comptabilisation des travaux |
| **Comptabilisation standard Xerox®** | |
| **Suivi** | Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation |
| **Comptabilisation** | Jusqu'à 2 499 comptes d'utilisateur<br>Jusqu'à 500 comptes généraux<br>Jusqu'à 499 comptes de groupe |
| **Fonctionnalités** | Activation/désactivation via l'interface Web ou l'interface graphique dans les outils. L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à distance via l'interface Web. Les données peuvent être exportées via un fichier CSV. L'utilisateur doit saisir un ID XSA dans le pilote d'impression lorsqu'il lance une tâche d'impression (comme pour les impressions sécurisées). |
| **Sécurité** | |
| **Fonctionnalités de sécurité** | Ecrasement du disque<br>Ecrasement du travail<br>Cryptage du disque<br>802.1x<br>Impression sécurisée<br>Authentification<br>Télécopie sécurisée |

| Gestion des périphériques | |
|---|---|
| **Xerox® CentreWare® Web** | |
| | • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation).<br>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant.<br>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage, à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations. |
| **Xerox® CentreWare® Internet Services – page Web sur les périphériques intégrés** | |
| **Etat du périphérique** | Serveur Web intégré<br>• Etat/contenu des magasins<br>• Etat des consommables |
| **Visualisation de la file d'attente des impressions** | Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer |
| **Soumission de tâches** | Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF)<br>Sélection des options de sortie |
| **Administration des périphériques** | Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance |
| **Navigateurs** | Windows® XP /2003/Vista, Netscape Navigator®, Firefox®, Microsoft® Internet Explorer<br>Macintosh® 9.x/OS X : Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox®<br>Linux : Netscape® 6.x |
| **Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform®) de Xerox®** | |
| | La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox® est une plate-forme logicielle intégrée basée sur des technologies Web de pointe. Cette plate-forme offre tout ce dont les développeurs de logiciels ont besoin pour créer rapidement des solutions plus intuitives et conviviales pour les utilisateurs dans les bureaux. Parmi les diverses capacités proposées par la plate-forme EIP, la plus importante est le développement d'applications personnalisées avec une interface utilisateur personnalisée et des solutions d'authentification par carte prenant en compte une utilisation personnalisée de l'utilisateur. |

| Caractéristiques du périphérique | |
|---|---|
| **Cycle opératoire** | |
| | Jusqu'à 120 000 pages par mois[3] |
| **Volume d'impression mensuel recommandé** | |
| | Jusqu'à 15 000 pages par mois[4] |
| **Consommation électrique** | |
| **Impression** | 802 watts |
| **En veille** | 161 watts |
| **Economie d'énergie** | 26 watts |
| **Préchauffage (à partir du mode économie d'énergie)** | Première impression : seulement 60 secondes<br>Interface utilisateur prête et programmable : 5 à 6 secondes |
| **Préchauffage (à partir de la mise sous tension)** | Première impression : seulement 5 minutes (maximum)<br>Interface utilisateur prête et programmable : seulement 4 minutes (maximum) |

[3] Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.
[4] Volume d'impression mensuel moyen : volume d'impression mensuel régulier escompté.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Plage de température en fonctionnement** | De 10 à 32 ˚ C | | | |
| **Plage de température de stockage** | De -20 à 40 ˚ C | | | |
| **Plage d'humidité maximale** | De 15 à 85 % | | | |
| **Plage d'humidité de stockage** | De 10 à 95 % | | | |
| **Dimensions et poids** | **Largeur** | **Profondeur** | **Hauteur** | **Poids** |
| **6400S/6400X** | 530 mm | 588 mm | 627 mm | 59 kg |
| **6400XF** | 1 008 mm | 673 mm | 1 169 mm | 110 kg |
| **Dimensions du carton** | **Largeur** | **Profondeur** | **Hauteur** | **Poids** |
| **6400S/6400X** | 760 mm | 650 mm | 883 mm | 142 kg |
| **6400XF** | 1 118 mm | 770 mm | 1 458 mm | 152 kg |
| **Exigences de dégagement** | | | | |
| | • Un minimum de 267 mm est nécessaire entre le mur et l'arrière de l'unité.<br>• L'installation/l'accès de maintenance exige une largeur minimum de 1 296 mm pour un WorkCentre 6400 sans module de finition (6400S/6400X) et 1 396 mm pour un WorkCentre 6400 avec module de finition (6400XF). Une profondeur minimale de 780 mm est requise. | | | |
| **Certifications** | | | | |
| | FCC partie 15, classe A<br>FCC partie 68<br>Marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC<br>Enregistrée UL sous 60950-1/CSA 60950-1-03 | | | |
| **Inclus dans la boîte** | | | | |
| | WorkCentre 6400<br>Cartouches de toner (capacité de 8 000 impressions[5] en CMJ et capacité[5] de 12 000 impressions en Noir)<br>Logiciels (Scan to PC Desktop SE Personal Edition avec une licence pour OmniPage et PaperPort)<br>CD documentation (avec un manuel d'utilisation, un manuel de prise en main et une fiche de garantie)<br>Cordon de télécopieur et cordon d'alimentation | | | |

| **Consommables et options** | **Description** | **Numéro de commande** |
|---|---|---|
| Cartouches d'impression[5] | Cyan, capacité standard: 8 000 pages | 106R01320 |
| | Magenta, capacité standard: 8 000 pages | 106R01321 |
| | Jaune, capacité standard: 8 000 pages | 106R01322 |
| | Noir, haute capacité: 12 000 pages | 106R01316 |
| | Cyan, haute capacité: 16 500 pages | 106R01317 |
| | Magenta, haute capacité: 16 500 pages | 106R01318 |
| | Jaune, haute capacité: 16 500 pages | 106R01319 |
| Cartouches d'agrafes | Cartouche d'agrafes (Qty 3) : 5 000 chacune | 108R00813 |

[5] Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798.
Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

| | | |
|---|---|---|
| Modules d'imagerie[6] | Module d'imagerie cyan : 30 000 pages | 108R00775 |
| | Module d'imagerie magenta : 30 000 pages | 108R00776 |
| | Module d'imagerie jaune : 30 000 pages | 108R00777 |
| | Module d'imagerie noir : 30 000 pages | 108R00774 |
| Options | Interface externe | 097S03872 |
| | Support avec rangement | 097S04552 |
| | Chargeur 500 feuilles | 097S03874 |
| | Module de finition | 097S03875 |
| | Module de finition | 097S03875 |
| Adaptateur de réseau sans fil | Convertisseur de secteur pour l'Europe[7] | 097S03741 |
| | Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni | 097S03742 |
| | Scan to PC Desktop® Professional Small Business Edition (5 postes) | 097S03910 |
| Entretien régulier | Cartouche de rebut (Qty 2) : 22 000 pages | 106R01368 |
| | Four 220 V : 150 000 pages | 115R00060 |
| | Rouleau de transfert : 120 000 pages | 108R00815 |
| | Courroie de transfert : 120 000 pages | 108R00816 |
| | Kit de CAD : 100 000 pages | 108R00866 |

[6] Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 5 pages A4.
Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

[7] Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.

## Programme de recyclage des consommables

Les consommables du WorkCentre 6400 font partie du programme de recyclage des consommables Xerox Green World Alliance.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Green World Alliance à l'adresse **www.xerox.com/gwa**.














